

TECHNICKÁ DATA

DYNAJET 500me-30 400V/50Hz

Základní data

System	Studenovodní vysokotlaké čističe
Typ	Vozík/Box
Tlaková třída	500 barů (7 250 PSI)
Maximální průtok	30 l/min (7,94 USgal/min)

Tlak

Tlaková třída	500 barů (7 250 PSI)
Proměnný tlak	Ano, s nástroji
Minimální tlak	250 barů (3 635 PSI)

Hydraulika

Minimální průtok	7 l/min (1,85 US gal/min)
Maximální průtok	30 l/min (7,94 USgal/min)
Rychlost otáček čerpadla	Max. 970 ot./min
Hydraulická síla	28 kW (38 k)
Čerpadlo	Keramický triplexní píst

Objem nádržky na vodu	20 l (5,29 USgal)
-----------------------	-------------------

Závitové připojení

Vstupní port	GEKA
--------------	------

Výstupní port	M24x1,5 ET
---------------	------------

Motor

Typ pohonu	Elektrický motor
------------	------------------

Výkon motoru	30 kW (41 k)
--------------	--------------

Rychlost motoru	Max. 1450 ot./min
-----------------	-------------------

Typ motoru	Elektromotor, IP54
------------	--------------------

Napětí a frekvence	400 V třífázový proud, 50 Hz
--------------------	------------------------------

Přenos síly z motoru na čerpadlo	Pásy
----------------------------------	------

Ostatní

Podvozek	4 kola
----------	--------

Hmotnost v kg	450,0
---------------	-------

Rozměry (d/š/v)	Rozměry 116 x 80 x 110 cm
-----------------	---------------------------

Střední

Čistá voda, do 40 °C (104 °F), min. 1,8 bar (26 PSI) až max. 6 bar (90 PSI) napájecí tlak

Číslo článku

1518021

Rozsah dodávky

Standardní výbava

zvedací oko, počítadlo provozních hodin, zásuvka pro zástrčku 63A CEE, automatický spínač hvězda-trojúhelník a motorový bezpečnostní spínač, hladinový snímač pro ochranu stroje před chodem nasucho, sací měřič, čerpadlo klikového hřídele, vysokotlaký manometr, Automatická regulace tlaku s funkcí bypassu pro plynulé nastavení tlaku s automatickým systémem poklesu tlaku v hadicích, vodní filtr z nerezové oceli, monitorování přívodního tlaku a teploty vody, pojistný ventil, návod k obsluze

Standardní příslušenství

10 m vysokotlaká hadice na horkou/studenou vodu, vysokotlaká čisticí pistole s prodlužovací trubicí (celková délka cca 800 mm), držák trysky a 15° tryska s plochým paprskem