

TECHNICKÁ DATA

DYNAJET 800th bezdrátový

Základní data

System	Horkovodní a studenovodní vysokotlaké čističe
Typ	Upoutávka
Tlaková třída	800 barů (11 600 PSI)
Maximální průtok	21 l/min (5,56 US gal/min)

Tlak

Tlaková třída	800 barů (11 600 PSI)
Proměnný tlak	Ano
Minimální tlak	300 barů (4 350 PSI)

Hydraulika

Minimální průtok	10 l/min (2,65 USgal/min)
Maximální průtok	21 l/min (5,56 US gal/min)
Rychlost otáček čerpadla	Max. 800 ot./min
Hydraulická síla	32 kW (44 k)

Čerpadlo

Triplexní plunžrové čerpadlo s těsněním obalu, oplachem/chlazením a karbidovými plunžry

Objem nádržky na vodu

1 000 l (264,55 US gal)

Teplota

Max. 95 °C

Závitové připojení

Vstupní port

GEKA

Výstupní port

M24x1,5 DKO ET

Řídit

Typ pohonu

Dieselový motor

Výkon motoru

34 kW (46,2 k)

Rychlost motoru

Max. 2300 ot./min

Typ motoru

Deutz 3-válcový dieselový motor (olejem chlazený)

Přenos výkonu z motoru na čerpadlo

Řemeny

Spotřeba paliva

10,0 l/h (2,65 US gal/h) (při plném zatížení)

Objem palivové nádrže

Cca. 70 l (18,50 USD)

Ostatní

Podvozek	Jednonápravový přívěs s brzdou
Hmotnost v kg	1 600,0
Rozměry (d/š/v)	Rozměry 371 x 207 x 208 cm
Rozměry otevřené (D/Š/V)	411 x 205 x 264 cm
Střední	Čistá voda, do 40 °C (104 °F), min. 1,8 bar (26 PSI) až max. 6 bar (90 PSI) napájecí tlak
Topný olejový hořák/Dynabox	Duální olejový hořák s 2x max. 65 kW (90 k)
Spotřeba olejového hořáku (pouze teplovodní zařízení)	7 l/h (při 60% zátěži)
Dostupnost	Vývozní
Objem nádrže na topný olej	105 l (27,73 US gal)
Číslo článku	1529080

Rozsah dodávky

Standardní výbava

zvedací oko, počítadlo motohodin, výkonný diesellový motor, zásuvka 12 V, přívodní hadice 25 m namontovaná na hadicovém bubnu, 2 x 10 m vysokotlaká hadice s hadicovým bubnem, nádrž na vodu 1 000 l (264,55 US gal) s vodní hladinou měřidlo a monitorování, horkovodní systém se 2 vysoce výkonnými diesellovými hořáky, automatický regulátor tlaku se systémem poklesu tlaku v hadicích, pojistný ventil, návod k obsluze

Standardní příslušenství

Vysokotlaká čisticí pistole s prodlužovací trubicí (celková délka cca 800 mm), držákem trysky a 15° tryskou s plochým paprskem