

TECHNICKÁ DATA

DYNAJET 350. MODRÝ VÝKON HELI

Základní data

System	Horko a studenovodní vysokotlaké čističe
Typ	Na podvozku
Tlaková třída	350 barů (5 075 PSI)
Maximální průtok	21 l/min (5,56 USgal/min)

Tlak

Tlaková třída	350 barů (5 075 PSI)
Proměnný tlak	Ano

Hydraulika

Minimální průtok	14 l/min (3,71 USgal/min)
Maximální průtok	21 l/min (5,56 USgal/min)
Rychlost otáček čerpadla	Max. 1450 ot./min
Čerpadlo	Keramický triplexní píst
Objem nádržky na vodu	750 l (198 US gal)
Teplota	Max. 95 °C

Závitové připojení

Výstupní port	M22x1,5 IT
---------------	------------

Motor

Typ pohonu	Diesellový motor
------------	------------------

Výkon motoru	19 kW (24 k)
--------------	--------------

Rychlost motoru	Max. 3150 ot./min
-----------------	-------------------

Typ motoru	Kubota 3-válcový diesellový motor (vodou chlazený)
------------	--

Přenos síly z motoru na čerpadlo	Převodovka
----------------------------------	------------

Spotřeba paliva	3,3 l/h (0,87 US gal/h) (průměr)
-----------------	----------------------------------

Objem palivové nádrže	Cca. 100 l (26,42 US gal)
-----------------------	---------------------------

Ostatní

Hmotnost v kg	760,0
---------------	-------

Rozměry (d/š/v)	Rozměry 313 x 180 x 182 cm
-----------------	----------------------------

Rozměry otevřené (D/Š/V)	Rozměry 361 x 180 x 218 cm
--------------------------	----------------------------

Střední	Čistá voda, do 40 °C (104 °F), min. 1,8 bar (26 PSI) až max. 6 bar (90 PSI) napájecí tlak
---------	---

Topný výkon

91 kW (122 k)

Číslo článku

1713520

Rozsah dodávky

Standardní výbava

zvedací oko, počítadlo provozních hodin, redukce otáček, hlídání tlaku motorového oleje, snímač hladiny pro ochranu stroje před chodem nasucho, výkonný dieselový motor, teplovodní systém, 25 m přívodní hadice na hadicovém bubnu, výška 50 m-tlaková hadice (DN 8), nádrž na vodu 750l s hladinoměrem a monitorováním, návod k obsluze, jednoduché ovládání přes displej, třípístové vysokotlaké čerpadlo s tvrdokovovými písty, Dieselový hořák na horkou vodu

Standardní příslušenství

10 m vysokotlaká hadice na horkou/studenou vodu, vysokotlaká čisticí pistole s prodlužovací trubicou (celková délka cca 800 mm), držák trysky a 15° tryska s plochým paprskem