

BILLER & BURDA s.r.o.

Litvínovická 1469 • 370 01 České Budějovice

Čerpadla betonu a malt



Putzmeister

Pístové čerpadlo P 720



Všestranný pro vše od stříkaného betonu po samonivelační podlahové potěry v novém designu

P 720 spolehlivě dopravuje čerpaná média se zrnitostí až 16 mm na velké vzdálenosti. Výkonné pístové čerpadlo je ideální pro aplikace se stříkaným betonem a samonivelačním podlahovým potěrem.

S dopravním tlakem až 80 barů a výkonem 21 m³/h je skutečným všestranným pomocníkem s malými rozměry a nízkou hmotností.

Klíčové vlastnosti

- Nová a ergonomická centrální řídicí jednotka s intuitivní klávesnicí na pravé straně stroje
- Podpěrné nohy pro zajištění stability
- Kompletní standartní výbava
- Optimalizovaná spotřeba paliva Ergonic Output Control (EOC)4
- Velký zásobník – 280 l – s gumovou manžetou a ochranou mřížkou
- Vylepšená dostupnost míst údržby a snížené požadavky na servis při použití bezúdržbových komponentů
- Zcela nová technologie motoru – čistá a účinná. Splňuje všechny požadavky příslušné emisní normy „Stage V“
- Extrémně robustní jednotka pístového čerpadla
- Vyrobeno v Německo
- Nejlehčí čerpadlo na jemný beton ve své třídě s méně než 1900 kg

Technické údaje

Zásobník	250 l / 280 l s gumovým límcem
Výkon	3 – 21 m ³ /h
Tlak	80 bar
Hrubý horizontální dosah	300 m
Vertikální dosah	100 m
Motor	3-válcový vznětový Deutz s turbem
Výkon motoru	44,5 kW
Čerpadlo	2-válcové čerpadlo, hydraulické
Počet zdvihů	29 min
Průměr válce – délka zdvihu	150 / 700 mm
Tlakové připojení	4,5“
Hmotnost	2500 kg
Délka / Šířka / Výška	4800 / 1491 / 1916
Výška plnění	1324 mm
Max. zrnitost kameniva	16 mm
Podvozek	Brzděný, schválený pro silniční provoz

Standartní příslušenství

- Výfuková klapka
- Seznam náhradních dílů a Návod k obsluze
- Centrální mazání ruční pumpou + blokovým rozdělovačem
- Elektronicky nastavitelná rychlost čerpání
- Vibrátor a vibrační síto s velikostí ok – 15 mm
- Gumový límec, počítadlo zdvihů, jeřábové oko, vibrátor, ochranná mříž
- Box na nářadí + nářadí
- Přilba