

BILLER & BURDA s.r.o.

Litvínovická 1469 • 370 01 České Budějovice

Čerpadla betonu a malt



Putzmeister

Šnekové čerpadlo SP 11 LMR



Snadné omítání

Tento speciální stroj lze použít pro všechny předem namíchané suché malty a také směsi vyrobené na místě. Šnekové čerpadlo Putzmeister SP 11 LMR nabízí trvalou hodnotu, například díky lehkému, ale robustnímu plastovému krytu, který odolá i těm nejnáročnějším podmínkám na místě – je tedy velmi hospodárny.

Lze ji použít jak na venkovní omítky (vápenné, vápenocementové a izolační omítky), tak na vnitřní omítky (vápenné omítky).

Klíčové vlastnosti

- Optimální manévrovatelnost díky nízkému těžišti
- Optimální zvuková izolace díky dvoustěnné stříšce
- Vodoměrná trubka v mixovací mřížce zabraňuje ucpání
- Tichý tříválcový motor Kubota 16,3 kW (Stage V)
- Odpovídá normám CE, jednoduché a přehledné ovládání
- Zvedací míchačka s nízkou výškou pro pohodlné plnění
- Velká míchačka / násypka pro efektivnější práci
- Plně hydraulický pohon čerpadla a míchadla s plynule regulovatelným čerpaným výkonem až 60 / min
- Trvalá hodnota díky vysoké kvalitě při dalším prodeji

Technické údaje

Zásobník	220 l
Míchací nádoba	180 l
Šnekové čerpadlo	2L6
Výkon	5–60 l/min
Hrubý horizontální dosah	60 m
Vertikální dosah	40 m
Kompresor	2-válec, 400 l/min
Tlak kompresoru	3,7 bar
Motor	3-válcový Kubota
Výkon motoru	16,3 kW
Otáčky motoru	2600 ot/min
Emisní stupeň	5
Hmotnost	750 kg
Délka / Šířka / Výška	3260 / 1420 / 1160
Výška plnění	800 mm
Max. zrnitost kameniva	6 mm
Podvozek	Nebržděný, vhodný pro silniční provoz

Standartní příslušenství

- Návod k obsluze a Seznam náhradních dílů
- Těsnící kroužek pro spojku maltové hadice
- Mazací patrona
- Maznice s hadicí
- Tlaková myčka
- Kabel s adaptérem pro připojení k autu
- Standartní lakování
- PKW – spojka
- Čistící příslušenství
- Základní nářadí
- Mechanické dávkování vody