

BILLER & BURDA s.r.o.

Litvínovická 1469 • 370 01 České Budějovice

Čerpadla betonu a malt



Putzmeister

Šnekové čerpadlo SP 11 THF



Ekonomický – jednoduchý – lehký

V souladu s emisní normou Stage V může SP 11 THF snadno pokrýt vzdálenosti 80 m nebo výšky 40 m. Síto a vibrátor byly vylepšeny, aby bylo dosaženo kontinuálního toku materiálu i při dopravě potěru obsahujícího plastová nebo kovová vlákna. Maximální dodávané množství 15 m³/h a instalované zařízení poskytují vše, co potřebujete k profesionální přepravě samonivelačního podlahového potěru. Opatřitelné díly a díly pro údržbu jsou snadno přístupné, což usnadňuje čištění a výměnu opotřebitelných dílů. Můžete tak zkrátit dobu seřizování a zvýšit produktivitu práce.

Klíčové vlastnosti

- Velká násypka s bezpečnostní mřížkou – ideální pro plnění autodomíchačem
- Extrémně lehký, nárazuvzdorný plastový kryt
- Integrovaný vysokotlaký čistič 100 bar
- Plynule nastavitelná rychlost čerpání
- Velký box na nářadí (100 l)
- Středová, snadno nastavitelná opěrná noha s nízkým zatížením oje
- Vynikající zvuková izolace motoru
- Schoda CE splňuje všechny bezpečnostní normy v EU
- Snadný přístup usnadňuje údržbu všech dílů
- Mřížka s vibrátorem pro lepší tok materiálu

Technické údaje

Zásobník	220 l
Výkon	0 – 15 m ³ /h
Šnekové čerpadlo	2L75
Hrubý horizontální dosah	80 m
Vertikální dosah	30 m
Tlak	20 bar
Motor	3-válec Kubota diesel
Výkon motoru	18,5 kW
Otáčky motoru	3000 ot/min
Emisní stupeň	5
Hmotnost	750 kg
Délka / Šířka / Výška	3260 / 1420 / 1160
Výška plnění	1000 mm
Max. zrnitost kameniva	8 mm
Podvozek	Nebrzděný, vhodný pro silniční provoz

Standartní příslušenství

- Návod k obsluze a Seznam náhradních dílů
- Těsnící kroužek pro spojku maltové hadice
- Mazací patrona
- Maznice s hadicí
- Tlaková myčka
- Kabel s adaptérem pro připojení k autu
- Standartní lakování
- PKW – spojka
- Čistící příslušenství
- Základní nářadí
- Vibrační síto