

# BILLER & BURDA s.r.o.

Litvínovická 1469 • 370 01 České Budějovice

## Čerpadla betonu a malt



**Putzmeister**

# Šnekové čerpadlo SP 20 GHF



## Výkonný stroj pro samonivelační podlahy

SP 20 GHF je šnekové čerpadlo pro aplikace samonivelačních podlahových potěrů. Vybavený je 4 válcovým benzínovým motorem Kubota 37 kW splňující emisní normu Stage V. Tento stroj je výkonnější a umožňuje dlouhé dopravní vzdálenosti. Pro zaručení plynulého průtoku i u kovových nebo syntetických vláken obsažených v tekutém potěru byla navržena nová rohová mřížka a standardně je vybaven vibrátorem. Toto čerpadlo může dosáhnout výkonu 20 m<sup>3</sup>/h a jsou splněny všechny potřeby uživatelů.

Konstrukce byla optimalizována pro uživatelsky přívětivější servis a údržbu. Používáme spolehlivé a vysoce kvalitní komponenty, které prodlužují životnost vašeho samonivelačního čerpadla na potěr.

## Klíčové vlastnosti

- Velký zásobník s bezpečnostní mřížkou – ideální pro plnění autodomíchačem
- Nižší náklady na údržbu ve srovnání s ekvivalentním dieselovým motorem
- Lehký a odolný plastový kryt
- Velká skříňka na nářadí
- Motor splňuje všechny požadavky aktuální emisní kategorie „Stage V“
- Velká nádrž na benzín o objemu 40 litrů
- Snadný servis díky snadno přístupným dílům
- Plynule nastavitelná rychlost čerpání
- Silný a tichý benzínový motor

## Technické údaje

Zásobník	220 l
Výkon	20 m <sup>3</sup> /h
Tlak	20 bar
Hrubý horizontální dosah	200 m
Vertikální dosah	60 m
Šnekové čerpadlo	2L8
Motor	4-válec, Kubota, benzín
Výkon motoru	33 kW
Otáčky motoru	2700 ot./min
Nádrž na benzín	40 l
Hmotnost	do 750 kg
Emisní stupeň	5
Délka / Šířka / Výška	3317 / 1530 / 1180
Výška plnění	1180 mm
Max. zrnitost kameniva	8 mm
Podvozek	nebrzděný, schválený pro silniční provoz

## Standartní příslušenství

- Automatické odtakování hadic
- Režim „CITY“ pro snížení hluku
- Rádiové dálkové ovládání se 7 - stupňovým nastavením průtoku
- Jeřábové oko
- Automobilová spojka
- Vibrátor „ICC“
- Rychloupínací systém pro šroubové díly
- Houkačka – automaticky signalizuje zastavení čerpadla
- Funkce Start / Stop
- Vibrační síto o šířce 15 mm – úhlové profilové tyče
- Podpěrné nohy