

BILLER & BURDA s.r.o.

Litvínovická 1469 • 370 01 České Budějovice

Čerpadla betonu a malt



Putzmeister

Šnekové čerpadlo SP 25 DHF



Robustní a výkonný pro velké objemy samonivelačních podlahových potěrů

Výkonné šnekové čerpadlo SP 25 DHF je vhodné pro pohodlné a spolehlivé ukládání velkých objemů samonivelačního podlahového potěru. Díky silnému tříválcovému vznětovému motoru s výkonem 37 kW a emisemi „Stage V“ lze čerpadlo nyní i v budoucnu bez problémů provozovat v celé EU a Švýcarsku. Zvýšená efektivita se soustředí na vyšší výkony, delší dosahy dodávek a vyšší dodávací tlaky.

Velká plnicí plocha je vybavena výkyvným ochranným krytem a výkonným vibračním sítem. Nízká výška plnění usnadňuje nakládání na staveništi i závěrečný úklid. Nízká hmotnost čerpadla také usnadňuje manipulaci na staveništi.

Klíčové vlastnosti

- Robustní plastová kapota nejvyššího standartu kvality pro maximální odolnost
- Podporuje řadu šnekových čerpadel až po 2L8
- Centrální ovládání s intuitivní klávesnicí a přehledným displejem
- Opěrné nohy pro optimální stabilitu na staveništi
- Bezpečné přemísťování stroje jeřábem – díky integrovaným jeřábovým okům
- Spolehlivé dálkové ovládání umožňuje různé funkce
- Větší nádrž pro maximální provozní výkon bez doplňování paliva

Technické údaje

Zásobník	250 l
Výkon	20 m ³ /h
Tlak	35 bar
Hrubý horizontální dosah	200 m
Vertikální dosah	60 m
Šnekové čerpadlo	7515 Premium
Motor	3-válec, Kubota
Výkon motoru	37 kW
Otáčky motoru	2700 ot./min
Nádrž na naftu	40 l
Hmotnost	1050 kg
Emisní stupeň	5
Délka / Šířka / Výška	4280 / 1410 / 1300
Výška plnění	730 mm
Max. zrnitost kameniva	8 mm
Podvozek	Bržděný, schválený pro silniční provoz

Standartní příslušenství

- Návod k obsluze a Seznam náhradních dílů
- Rádiové dálkové ovládání s nastavením průtoku zapnutí / vypnutí motoru
- Zvedací oko
- PKW – spojka
- Vibrátor a vibrační síto s velikostí ok – 15 mm
- Opěrné nohy