

BILLER & BURDA s.r.o.

Litvínovická 1469 • 370 01 České Budějovice

Čerpadla betonu a malt



Putzmeister

Šnekové čerpadlo SP 25 DQR



Snadné omítání

Výkonné šnekové čerpadlo s nuceným míchadlem je kromě klasických vnitřních a venkovních omítek vhodné pro řadu dalších speciálních aplikací, jako je sanace betonu nebo plnicí a injektážní práce. Zvýšená efektivita se zaměřuje na vyšší průchodnost, stejně jako na delší dopravní vzdálenosti a vyšší dodávací tlaky. Vícesložkové materiály a hotovou suchou maltu lze na staveništi míchat ve výkonné míchačce po libovolnou dobu míchání. Funkce zvedání míchačky umožňuje nižší výšku plnění a umožňuje jednoduchý přesun míchané dávky do násypky dopravníku.

Klíčové vlastnosti

- Opěrné nohy pro optimální stability na staveništi
- Robustní provedení – testováno na staveništi a na zkušební dráze
- Nižší výška plnění usnadňuje plnění a čištění míchačky
- Robustní plastový kryt podle nejvyššího standardu kvality
- Velká zvedací míchačka o objemu 240 l umožňuje míchání většího množství materiálu
- Centrální ovládání s intuitivní klávesnicí a přehledným displejem
- Bezpečné přenášení stroje jeřábem – díky integrovaným jeřábovým okům
- Větší nádrž pro maximální provozní výkon bez doplňování paliva

Technické údaje

Zásobník	250 l
Míchací nádoba	240 l
Šnekové čerpadlo	2L6 / 2L75 – 35 bar
Výkon	0,3 – 4,5 m ³ /h
Hrubý horizontální dosah	70 m
Vertikální dosah	50 m
Kompresor	2-válec, 400 l/min
Tlak kompresoru	7 bar
Motor	3-válcový Kubota
Výkon motoru	28 kW
Otáčky motoru	2800 ot/min
Emisní stupeň	5
Hmotnost	1050 kg
Délka / Šířka / Výška	4280 / 1410 / 1480
Výška plnění	770 mm
Max. zrnitost kameniva	6 mm / 8 mm
Podvozek	Brzděný, schválený pro silniční provoz

Standartní příslušenství

- Návod k obsluze a Seznam náhradních dílů
- Těsnící kroužek pro spojku maltové hadice
- Mazací patrona
- Maznice s hadicí
- Tlaková myčka
- Podpěrné kolečko
- Standartní lakování
- PKW – spojka
- Podpěrné nohy
- Základní nářadí
- Dávkování vody